

Technische Information



TVA-100-UO

**Universal Speisetrennverstärker
für Normsignale
mit Sensorspeisung 24 VDC**

Eingänge: programmierbar

0-10 V / -5 bis + 5 V / 0-1 V / -0,5 bis + 0,5 V

0-20 mA / 4-20 mA / -10 + 10 mA

Ausgänge: programmierbar

0-10 V / 2-10V / 0-20 mA / 4-20 mA

Bürde: 1000 Ohm

Allstromnetzteil: 20..... 253 VAC / DC

Technische Information



TVA-101

**Trennübertrager passiv - ohne Hilfsenergie
für Normsignale (galv. Trennung)**

Übertragungsverhältnis 1 : 1

Eingänge:

0-20 mA oder 4-20 mA

Ausgänge:

0-20 mA oder 4-20 mA

Bürde: 1000 Ohm

Technische Information



B 23 x H 78 x T 98 mm

AD-TV 581GS

Wechselstrom Trennwandler

Signaleingang:

1 Amp. AC und 5 Amp AC
über Klemmen wählbar

Signalausgang:

0/4...20 mA 0/2... 10 VDC
über Brücke wählbar

Gehäuse: 23 x 78 x 98 mm

TS-Schiene 35 mm

Anschlußspannung: 20... 253 Volt AC/DC

Technische Information



KFD2-STC4-Ex1

Speise-Trennverstärker zur Tragschienenmontage TS 35

ATEX II (1) G D, EEx ia IIC,T4-6 - 1-kanalig
Die SMART-Transmitterspeisegeräte
speisen einen 2-Draht-SMART-Transmitter
im Ex-Bereich und übertragen den analogen
4... 20 mA Meßwert vom Ex-Bereich in den
Nicht Ex-Bereich.

LED-Kurzschluß-Funktionsüberwachung

Schutzart. IP 20

Anschlußspannung: 20... 35 VDC

Einbau des Gerätes nur im Ex-Freien-Raum !