



LOGOSCREEN^{nt} NEU mit Zulassung nach ATEX



Bedienknopf



Edelstahlfront-Glasscheibe- und Sensorbedienfeld



BILDSCHIRMSCHREIBER für 3 bis 18 analoge Eingänge und über Schnittstelle zusätzlich bis max 24 externe analoge Eingänge
Größe H 144 x B 144 x T 192 mm (Ausschnitt 138 x 138 mm)

5,5 " TFT-Farbdisplay

Einfache Bedienung durch Bedienknopf und Menüführung

Universelle Messeingänge

- * Strom - Spannung
- * PT-100/500/1000 2/3/4 Leiter etc.
- * Thermoelemente
- * Potentiometer - Widerstandsferengeber
- * Schnittstelle: RS 232, RS 485, PROFIBUS-DP, Ethernet (ETH)

Modulares Hardwarekonzept

mit Relaisausgängen, Binäreingängen

Mathematik- und Zählfunktionen

Interner Messdatenspeicher 256 MB

Datenspeicherung auf CompactFlash Card bis 2 GB (nicht für ATEX)

Edelstahlfront (Typenzusatz 444) ATEX

Der Bildschirmschreiber mit dem Typenzusatz 444 darf in Schaltschränken mit mindestens einfacher Überdruckkapselung eingebaut werden. Frontseitig ist unter diesen Bedingungen ein Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich (max. Zone 1 und 21) zulässig.

Bildschirmschreiber, die für den Ex-Bereich zugelassen sind, tragen folgende

Kennzeichnung auf dem Typenschild:

ATEX II 2G Ex px IIC

ATEX II 2D Ex pD 21 IP65

Achtung: Ist der Typenzusatz 444 vorhanden, entfällt die CompactFlash-Speicherkarte als externer Speicher. Die Messdaten können über eine der Schnittstellen oder über einen USB-Speicherstick (rückseitig) ausgelesen werden.